

Link do produktu: <https://neofix.pl/atmos-d31p-30-kw-kocioł-na-pelet-p-4814.html>



ATMOS D31P 30 kW kocioł na pelet

| | |
|------------|----------------------|
| Cena | 6 599,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent | Kotły ATMOS |

Opis produktu



WYJĄTKOWY MODEL! Kocioł ATMOS D31P posiada 5 KLASĘ według Normy PN EN 303-5:2012!

Produkt ten został też umieszczony na niemieckiej BAFA, pozwalając tym samym uzyskać użytkownikom dofinansowanie na terenie Niemiec. Fakt spełnienia wymogów kwalifikacyjnych narzuconych przez BAFA potwierdza, że kocioł osiągnął najwyższe standardy ekologiczne, energetyczne i konstrukcyjne.



ATMOS D31P to ekologiczny i w pełni automatyczny kocioł na pelet! Korpus kotła został zaprojektowany jako spawana bryła z wielką komorą spalania. **Palnik peletowy z podajnikiem ślimakowym można montować zarówno z prawej bądź lewej strony kotła.** Pobiera on paliwo z zasobnika opału, który może stać obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu. W dolnej części pod komorą spalania umieszczony jest rurkowy wymiennik ciepła z zawirowaczami ciągu. Z tyłu znajduje się kanał spalinowy z wylotem spalin. Na przedniej części pokrywy kotła znajdujemy panel sterujący z przyrządami regulacyjnymi oraz gniazdem do montażu elektronicznej jednostki sterującej.

W modelu D31P kanał spalinowy jest wyposażony w wentylator wyciągowy!

Ogrzewanie peletem przy pomocy palników ATMOS (lub palników innych producentów) jest dość podobne do ogrzewania gazem ziemnym czy olejem. Różnicę stanowi powstający w niewielkich ilościach popiół, który musi być okresowo usuwany z wnętrza kotła i palnika. Jest to niezbędne do zachowania najwyższych parametrów spalania w kotle i bezawaryjnej pracy palnika.

Podana cena dotyczy SAMEGO KOTŁA, bez palnika na pelety ATMOS A45 i podajnika ślimakowego (jeśli interesuje Państwa zestaw z palnikiem i podajnikiem, prosimy napisać maila, przedstawimy ofertę). Zbiornik na opał należy dokupić lub wykonać samemu domowym sposobem!

w palniku zalecamy spalać wyłącznie dobrej jakości pelet o średnicy 6-8 mm i długości 5-25 mm. **wysokiej jakości pelet cechuje się jasną barwą i nie zawiera kory.** Bieżąca obsługa kotła polega na usuwaniu popiołu raz na 7-30 dni w zależności od potrzeb (obciążenia kotła pracą).