Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:21

Link do produktu: https://neofix.pl/blaze-rotary-pell-compact-15kw-kociol-piec-na-pellet-p-5716.html



BLAZE ROTARY PELL COMPACT 15 kW kocioł piec na pellet

Cena	**25 980,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**45 - 60 dni**
Producent	**Kotły BLAZE HARMONY**

Opis produktu

Blaze Rotary Pell Compact 15 kW automatyczny kocioł na pellet



Kotły BLAZE Rotary Pell posiadają 5 KLASĘ oraz ECO DESIGN

Jest to norma dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Klasyfikuje piece pod względem sprawności cieplnej oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Blaze ROTARY PELL COMPACT to w pełni automatyczny kocioł przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu. Wyposażony w obrotowy palnik KIPI Umożliwia spalanie także gorszej jakości pellet oraz agropellet. Posiada wiele innowacyjnych technologii usprawniających funkcjonowanie kotła tak aby był on jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb użytkowników.

Zalety kotła:

- Wentylator wyciągowy w standardzie
- Nowoczesny regulator sterujący pracą kotła ecoMAX 920
- Kocioł certyfikowany zgodnie z ČSN EN 303-5, 5 klasa emisyjności, spełnia wymagania Ecodesign
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Kompaktowa budowa przez co kocioł świetnie nadaje się do wykorzystania w małych kotłowniach

Opcje (za dopłatą):

- ecoSTER TOUCH / eSTER X80

Zdalny panel sterowania z funkcją termostatu pokojowego ecoSTER TOUCH umożliwia sterowanie i zmianę ustawień kotła z miejsc, w których jest zamontowany panel, na przykład salon.

- Moduł rozszerzający do sterowania pozostałych obiegów grzewczych

Umożliwia sterowanie pozostałych dwóch zaworów mieszających i ich pomp. Udostępnia również funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

- Sonda Lambda

Sonda Lambda jest ważnym elementem, który odczytuje wartość tlenu resztkowego i następnie reguluje ilość i rodzaj doprowadzanego powietrza do spalania

- Czujnik zewnętrzny CT6-P

Czujnik służący do odczytywania temperatury zewnętrznej

- Zawór grawitacyjny 6/4"

Zawór zwrotny do podłączenia grawitacyjnego

- Czujnik temperatury CT4

Automatyczna jednostka sterująca

ecoMAX 860 D3 Touch



Regulator umożliwia bezpośrednie ustawienie wymaganej mocy kotła w procentach oraz regulację eksploatacji ciągłej kotła **od 50 do 130 % mocy znamionowej**. Ustawienie mocy na 50 % zapewnia długi okres ogrzewania z porównywalną jakością spalania, jak w przypadku mocy ustawionej na 100 %.

Takie rozwiązanie umożliwia eksploatację kotła przy niższej mocy (znaczące przede wszystkim w okresie przejściowym), a także montaż zbiornika akumulacyjnego o mniejszej objętości, co pozwala nie tylko na oszczędność finansową, ale i przestrzenną.

System internetowy **ecoNET**



System internetowy ecoNET, umożliwia użytkownikowi zarządzanie zdalne oraz monitoring kotła i systemu grzewczego. Dzięki


temu użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kotła i systemu grzewczego, a także sprawdzenia historii eksploatacji kotła i systemu grzewczego, która jest wyświetlona na przejrzystym wykresie.

Dostęp zdalny do regulatora jest możliwy ze wszystkich urządzeń podłączonych do internetu, czyli tabletu, komputera lub telefonu komórkowego. Ustawienia przeprowadza się za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie www.econet24.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która jest dostępna dla Android i iOS.



5

7


Pa
Mo
Mo
Zu
Poj
Pal
Mir
Mo