

Link do produktu: <https://neofix.pl/heiztechnik-one-plus-basic-15-kw-kociol-piec-na-pelet-na-dotacje-p-5819.html>



HEIZTECHNIK One Plus Basic 15 kW kocioł piec na pelet NA DOTACJE

Cena	20 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	HEIZTECHNIK

Opis produktu

HEIZTECHNIK One Plus Basic 15 kW kocioł na pellet



☐☐ Kocioł pelletowy HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - kompaktowy piec na pellet z automatycznym czyszczeniem i sondą Lambda

Kocioł pelletowy **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** to nowoczesne urządzenie grzewcze, które łączy kompaktowe wymiary, wysoką sprawność oraz zaawansowaną automatykę sterującą. Dzięki niewielkiej konstrukcji doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych kotłowniach, zapewniając wygodne, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Sercem urządzenia jest **pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła** wyposażony w **system mechanicznego czyszczenia**, który pozwala utrzymać wysoką sprawność kotła przez cały okres eksploatacji. Za efektywne spalanie odpowiada automatyczny, **samoczyszczący palnik pelletowy** z otwieraną podłogą, wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Zastosowany **wentylator wyciągowy** wspomaga proces spalania i stabilizuje ciąg kominowy, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC to nowoczesny kocioł na pellet dla wymagających użytkowników, którzy oczekują maksymalnego komfortu obsługi, oszczędności paliwa oraz niezawodnej pracy przez wiele lat.

☐☐ HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - sterownik HT-Tronik 900

Kocioł **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** został wyposażony w nowoczesny sterownik pogodowy **HT-Tronik 900** z autoregulacją **HT-Logic III**. Inteligentny system automatycznie dobiera parametry pracy palnika, moduluje moc urządzenia i

dostosowuje proces spalania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu użytkownik może liczyć na niższe zużycie pelletu, wyższą sprawność oraz ograniczenie emisji spalin. Sterownik **HT-Tronic 900** pozwala na kompleksowe zarządzanie instalacją grzewczą. Obsługuje pracę 4 pomp obiegowych oraz siłownika zaworu mieszającego, a także umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe moduły, termostaty pokojowe, panel zdalnego sterowania i moduł internetowy do kontroli pracy kotła online.

HT-tronic 900

Regulator kotłów pelletowych. Regulator ten jest standardowym wyposażeniem kotłów pelletowych.



Moduły rozszerzające automatykę



HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu, Pompa zaworu, Zawór mieszający, Sterowanie pogodowe, Termostat
HT-tronic M-BC	Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms	Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless	Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy – przewodowy
HT-tronic TPB	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB – APP	Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP
HT-tronic Connect	Moduł internetowy – obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - wyposażenie :

Dodatkowym atutem jest zastosowanie sondy Lambda współpracującej z systemem **HT-Tronic Lambda oraz standardem iPelL[®]**. Rozwiązanie to umożliwia ciągłą kontrolę jakości spalania i automatyczną optymalizację pracy kotła, gwarantując maksymalną efektywność energetyczną oraz oszczędność paliwa. W standardowym wyposażeniu znajduje się również pompa ochrony powrotu z czujnikiem temperatury, która zabezpiecza instalację grzewczą i wydłuża żywotność urządzenia. Kocioł jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wypożażenie kotła	
Palnik samoczyszczący. System mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika	
Zamontowana pompa ochrony powrotu	
Sterowanie	
HT-tronic® 900	- opcja wykonania
HT-tronic® 900 Touch	- opcja wykonania
HT-tronic OPS Lambda	Optymalizator procesu spalania z tlenową sondą Lambda
Wypożażenie dodatkowe / opcja wykonania	
Nadstawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa	
Dostawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa	
Automatyczne czyszczenie płomieniówek	
HT SepMag	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m³/h przy spadku ciśnienia 6 kPa
Moduły rozszerzające automatykę	
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, przewodowy)
HT-tronic Rooms Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (beprzewodowa trans. danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, beprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną
HT-tronic Climate Senso	Czujnik beprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow. i ciśnienia atm.
HT-tronic Temperature Senso	Czujnik beprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

☐☐ HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - Najważniejsze cechy :

- ☐ kompaktowa konstrukcja,
- ☐ automatyczny palnik pelletowy z funkcją samoczyszczenia,
- ☐ sonda Lambda i technologia HT-Logic III,
- ☐ sterownik pogodowy HT-Tronic 900,
- ☐ mechaniczne czyszczenie wymiennika ciepła,
- ☐ obsługa 4 pomp i zaworu mieszającego,
- ☐ możliwość sterowania przez internet,
- ☐ pompa ochrony powrotu w standardzie,
- ☐ wysoka sprawność i niska emisja spalin,
- ☐ ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie pelletem.

☐☐ HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - zbiornik :

Zbiorniki kotłów pelletowych				
Zbiorniki standardowe kotłów:	Szerokość [cm]	Głębokość [cm]	Wysokość [cm]	Objętość [dm ³]
Q Pellet o mocy 12 - 40 kW - zbiornik BASIC 300 I	60	60	140	300
Q Pellet o mocy 50 - 60 kW - zbiornik BASIC 400 I	73	73	140	400
Q Pellet BOX o mocy 12 - 24 kW - zbiornik BOX 240 I	60	60	140	240
Zbiorniki opcjonalne				
Zbiornik BASIC 400 I	73	73	140	400
Zbiornik SLIM 100 I	20	60	140	100
Zbiornik 430 I	114	60	140	430
Zbiornik 770 I	110	110	140	770
Zbiornik BIG 1000 - palnik z przodu kotła	120	120	150	1000
Zbiornik BOX 430 I	114	60	140	430
Nadstawka ONE PLUS 8 - 11kW	57	52	45	75
Nadstawka ONE PLUS 15 - 20kW	70	58	30	55
Zbiornik boczny ONE PLUS 8 - 11kW	30	68	150	156
Zbiornik boczny ONE PLUS 15 - 20kW	30	68	150	156

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - parametry techniczne

Moc nominalna	kW	8	11	15	20
Zakres mocy	kW	2,3-8	2,5-11	4,1-15	4,8-20
Sprawność	%	93,2	93,0	93,0	93,0
Pył	mg/m ³	18	18	18	18
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85	85
Pojemność wodna	L	54	56	83	85
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Min. ciąg kominowy	Pa	10	12	14	16
Przyłącze instalacji	„	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Przyłącze komina	mm	120	120	120	120
Masa kotła	kg	250	255	350	355
Objętość zbiornika	dm ³	75	75	135	135
Objętość zbiornika paliwa z nadstawką	dm ³	150	150	190	190
Objętość zbiornika paliwa ze zbiornikiem bocznym	dm ³	231	231	291	291
Szerokość kotła	cm	57	57	70	70
Głębokość korpusu	cm	73	73	78	78
Wysokość korpusu	cm	133	133	147	147
Wysokość korpusu z nadstawką	cm	175	175	175	175
Wysokość korpusu ze zbiornikiem bocznym	cm	150	150	150	150
Wysokość do środka komina	cm	124	124	139	139