

Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 13:00

Link do produktu: <https://neofix.pl/heiztechnik-one-plus-basic-20-kw-kociol-piec-na-pelet-na-dotacje-p-5820.html>



HEIZTECHNIK One Plus Basic 20 kW kocioł piec na pelet NA DOTACJE

Cena	21 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	HEIZTECHNIK

Opis produktu

HEIZTECHNIK One Plus Basic 20 kW kocioł na pellet



☐☐ Kocioł pelletowy HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - kompaktowy piec na pellet z automatycznym czyszczeniem i sondą Lambda

Kocioł pelletowy **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** to nowoczesne urządzenie grzewcze, które łączy kompaktowe wymiary, wysoką sprawność oraz zaawansowaną automatykę sterującą. Dzięki niewielkiej konstrukcji doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych kotłowniach, zapewniając wygodne, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Sercem urządzenia jest **pionowy płomieniówkowy wymiennik ciepła** wyposażony w **system mechanicznego czyszczenia**, który pozwala utrzymać wysoką sprawność kotła przez cały okres eksploatacji. Za efektywne spalanie odpowiada automatyczny, **samoczyszczący palnik pelletowy** z otwieraną podłogą, wyposażony w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Zastosowany **wentylator wyciągowy** wspomaga proces spalania i stabilizuje ciąg kominowy, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC to nowoczesny kocioł na pellet dla wymagających użytkowników, którzy oczekują **maksymalnego komfortu obsługi, oszczędności paliwa oraz niezawodnej pracy przez wiele lat.**

☐☐ HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - sterownik HT-Tronik 900

Kocioł **HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC** został wyposażony w nowoczesny sterownik pogodowy **HT-Tronic 900** z autoregulacją **HT-Logic III**. Inteligentny system automatycznie dobiera parametry pracy palnika, moduluje moc urządzenia i dostosowuje proces spalania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu użytkownik może liczyć na niższe zużycie pelletu, wyższą sprawność oraz ograniczenie emisji spalin. Sterownik **HT-Tronic 900** pozwala na kompleksowe zarządzanie instalacją grzewczą. Obsługuje pracę 4 pomp obiegowych oraz siłownika zaworu mieszającego, a także umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe moduły, termostaty pokojowe, panel zdalnego sterowania i moduł internetowy do kontroli pracy kotła online.

HT-tronic 900

Regulator kotłów pelletowych. Regulator ten jest standardowym wyposażeniem kotłów pelletowych.



Moduły rozszerzające automatykę



HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu, Pompa zaworu, Zawór mieszający, Sterowanie pogodowe, Termostat
HT-tronic M-BC	Pompa buforu, Pompa obiegu cyrkulacyjnego
HT-tronic Rooms	Przewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic Rooms Wireless	Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym
HT-tronic TPP	Termostat pokojowy – przewodowy
HT-tronic TPB	Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym
HT-tronic TPB – APP	Termostat pokojowy z programem tygodniowym – bezp. z aplikacją mobilną APP
HT-tronic Connect	Moduł internetowy – obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - wyposażenie :

Dodatkowym atutem jest zastosowanie sondy Lambda współpracującej z systemem **HT-Tronic Lambda oraz standardem iPellet[®]**. Rozwiązanie to umożliwia ciągłą kontrolę jakości spalania i automatyczną optymalizację pracy kotła, gwarantując maksymalną efektywność energetyczną oraz oszczędność paliwa. W standardowym wyposażeniu znajduje się również pompa ochrony powrotu z czujnikiem temperatury, która zabezpiecza instalację grzewczą i wydłuża żywotność urządzenia. Kocioł jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wypożaenie kotła	
Palnik samoczyszczący. System mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika	
Zamontowana pompa ochrony powrotu	
Sterowanie	
HT-tronic® 900	
HT-tronic® 900 Touch	- opcja wykonania
HT-tronic OPS Lambda	Optymalizator procesu spalania z tlenową sondą Lambda
Wypożaenie dodatkowe / opcja wykonania	
Nadstawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa	
Dostawka powiększająca pojemność zbiornika paliwa	
Automatyczne czyszczenie płomieniówek	
HT SepMag	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m³/h przy spadku ciśnienia 6 kPa
Moduły rozszerzające automatykę	
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, przewodowy)
HT-tronic Rooms Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (bezprowadowa trans. danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, bezprowadowa transmisja danych)
HT-tronic Connect	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną
HT-tronic Climate Senso	Czujnik bezprowadowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm.
HT-tronic Temperature Senso	Czujnik bezprowadowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - Najważniejsze cechy :

- kompaktowa konstrukcja,
- automatyczny palnik pelletowy z funkcją samoczyszczenia,
- sonda Lambda i technologia HT-Logic III,
- sterownik pogodowy HT-Tronic 900,
- mechaniczne czyszczenie wymiennika ciepła,
- obsługa 4 pomp i zaworu mieszającego,
- możliwość sterowania przez internet,
- pompa ochrony powrotu w standardzie,
- wysoka sprawność i niska emisja spalin,
- ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie pelletem.

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - zbiornik :

Zbiorniki kotłów pelletowych				
Zbiorniki standardowe kotłów:	Szerokość [cm]	Głębokość [cm]	Wysokość [cm]	Objętość [dm³]
Q Pellet o mocy 12 - 40 kW - zbiornik BASIC 300 I	60	60	140	300
Q Pellet o mocy 50 - 60 kW - zbiornik BASIC 400 I	73	73	140	400
Q Pellet BOX o mocy 12 - 24 kW - zbiornik BOX 240 I	60	60	140	240
Zbiorniki opcjonalne				
Zbiornik BASIC 400 I	73	73	140	400
Zbiornik SLIM 100 I	20	60	140	100
Zbiornik 430 I	114	60	140	430
Zbiornik 770 I	110	110	140	770
Zbiornik BIG 1000 - palnik z przodu kotła	120	120	150	1000
Zbiornik BOX 430 I	114	60	140	430
Nadstawka ONE PLUS 8 - 11kW	57	52	45	75
Nadstawka ONE PLUS 15 - 20kW	70	58	30	55
Zbiornik boczny ONE PLUS 8 - 11kW	30	68	150	156
Zbiornik boczny ONE PLUS 15 - 20kW	30	68	150	156

HEIZTECHNIK ONE PLUS BASIC - parametry techniczne :

Moc nominalna	kW	8	11	15	20
Zakres mocy	kW	2,3-8	2,5-11	4,1-15	4,8-20
Sprawność	%	93,2	93,0	93,0	93,0
Pyły	mg/m ³	18	18	18	18
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85	85
Pojemność wodna	L	54	56	83	85
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Min. ciąg kominowy	Pa	10	12	14	16
Przyłącze instalacji	„	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Przyłącze komina	mm	120	120	120	120
Masa kotła	kg	250	255	350	355
Objętość zbiornika	dm ³	75	75	135	135
Objętość zbiornika paliwa z nadstawką	dm ³	150	150	190	190
Objętość zbiornika paliwa ze zbiornikiem bocznym	dm ³	231	231	291	291
Szerokość kotła	cm	57	57	70	70
Głębokość korpusu	cm	73	73	78	78
Wysokość korpusu	cm	133	133	147	147
Wysokość korpusu z nadstawką	cm	175	175	175	175
Wysokość korpusu ze zbiornikiem bocznym	cm	150	150	150	150
Wysokość do środka komina	cm	124	124	139	139