

Link do produktu: <https://neofix.pl/karma-decore-5-kw-kominek-gazowy-p-5298.html>



KARMA Decore 5 kW kominek gazowy

Cena

10 749,00 zł

Opis produktu



Seria wolnostojących **kominków gazowych DECORE** jest idealna do ogrzewania domów rodzinnych, mieszkań, domków letniskowych, sklepów lub biur. Szczególnie docenicie Państwo, że kominki DECORE mogą wytrzymać mroźne temperatury w domkach, nie wpływając na ich funkcjonalność. **Konstrukcja komory spalania oraz "kłody", które wykonane są ze specjalnego materiału ceramicznego i umieszczonego nad palnikiem pomagają stworzyć iluzję kominka do spalania drewna.** Spaliny są odprowadzane za pomocą zestawu wylotowego zamontowanego w ścianie (poziomy wyrzut spalin - opcja z dopłatą 370 zł). Zamknięta komora spalania oznacza, że kominek do spalania gazu pobiera powietrze z zewnątrz i spaliny wydalą na zewnątrz rurą koncentryczną (tzw. rura w rurze - środkową wyrzuca spaliny, a zewnętrzną czerpie powietrze).



Wyrzut spalin przez ścianę

W przeciwieństwie do konwencjonalnych kominków na drewno, kominki gazowe DECORE pozwalają na ustawienie i utrzymanie pożądanej temperatury pomieszczenia. Funkcja Bi-Pass umożliwia ustawienie ciągłej pracy palnika niezależnie od termostatu. **Kolor obudowy jest grafitowy.** Kominek wyposażony jest w **mechaniczną kontrolę temperatury, zapłon piezoelektryczny i zawór zapobiegający wstęcznemu odprowadzaniu spalin.**



Dane techniczne:

- waga: 155 kg
- maksymalna moc grzewcza przy użyciu naturalnego gazu: 5 kW
- kubatura grzewcza przy użyciu naturalnego gazu G20: do 100 m³
- maksymalna moc grzewcza przy użyciu gazu LPG: 4.2 kW
- kubatura grzewcza przy użyciu gazu LPG: do 80 m³
- zużycie gaz naturalny G20: 0.64 m³/h
- zużycie LPG: 0.48 kg/h
- zawór zapobiegający cofaniu się spalin: tak
- podłączenie gazu: G1/2"
- wymiary zewnętrzne (gł x szer x wys): 358 x 630 x 1255 mm
- średnica odprowadzenia spalin: 80 mm
- wylot spalin: z tyłu
- odległość montażowa od ściany: 100 mm

Kominek posiada mocowanie do ściany (zabezpieczenie przed przesuwaniem). **Automatyka gazowa z regulacją temperatury nie wymaga zasilania elektrycznego 230V.**

Dodatkowe informację można też znaleźć na stronie producenta: www.karma-as.cz