

Link do produktu: <https://neofix.pl/kipi-silva-plus-30-kw-kociol-na-zgazowanie-drewna-ze-stali-nierdzewnej-z-sonda-lambda-p-6126.html>



KIPI Silva Plus 30 kW kocioł na zgazowanie drewna ze stali nierdzewnej z Sondą Lambda

Cena	31 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	KIPI

Opis produktu

❏❏ Kipi Silva Plus 30 kW ❏❏

kocioł na zgazowanie drewna ze stali nierdzewnej z Sondą Lambda

❏❏ Dlaczego warto wybrać kotły KIPi Silva? ❏❏

Kotły **KIPi Silva** to nowoczesne kotły zgazowujące drewno, które łączą **wysoką sprawność, ekologiczną pracę i solidną konstrukcję**. Dzięki technologii pirolizy zapewniają **czyste spalanie, niskie zużycie paliwa oraz wysoki komfort ogrzewania domu**.

Rodzina **KIPi Silva** obejmuje kilka wariantów dopasowanych do różnych potrzeb:

❏❏ **Silva** - klasyczne zgazowanie drewna,

❏❏ **Silva INOX** - klasyczne zgazowanie drewna, komora załadownicza kotła ze stali nierdzewnej INOX,

❏❏ **Silva Plus** - automatyczna regulacja spalania z sondą lambda, funkcja automatycznego rozpalania drewna, komora załadownicza ze stali nierdzewnej INOX,

❏❏ **Silva Pell** - kocioł kombinowany na drewno i pellet, klasyczne zgazowanie drewna,

❏❏ **Silva Pell INOX** - kocioł kombinowany na drewno i pellet, klasyczne zgazowanie drewna, komora załadownicza kotła ze stali nierdzewnej INOX,

❏❏ **Silva Pell Plus** - kocioł kombinowany na drewno i pellet, automatyczna regulacja spalania z sondą lambda, funkcja automatycznego rozpalania drewna, komora załadownicza ze stali nierdzewnej INOX


To idealny wybór dla osób, które szukają **wydajnego, bezpiecznego i przyszłościowego systemu ogrzewania** z możliwością wyboru paliwa i poziomu automatyzacji.



□□ KIPi Silva Plus to nowoczesna konstrukcja i technologia spalania

KIPi Silva Plus to zaawansowany technologicznie kocioł grzewczy wykonany ze **stali nierdzewnej**, przeznaczony do ogrzewania domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów usługowych. Urządzenie zostało zaprojektowane **do spalania drewna w nowoczesnej technologii zgazowywania drewna** zapewniając **wysoki komfort obsługi, stabilną pracę oraz wysoką sprawność!** Proces spalania w kotle **KIPi Silva** przebiega dwuetapowo. W górnej komorze załadunkowej drewno poddawane jest zgazowaniu a powstałe gazy palne kierowane są przez dyszę zgazującą do dolnej komory spalania, gdzie następuje ich całkowite i efektywne dopalenie. Taka technologia umożliwia **wykorzystanie energii zawartej w paliwie oraz ograniczenie strat ciepłych**. Wnętrze kotła wyłożone jest kształtkami z cegły szamotowej, które chronią płaszcz wodny przed działaniem wysokiej temperatury i zwiększają trwałość urządzenia. Istotnym elementem wyróżniającym model **KIPi Silva Plus** jest zastosowanie **Sondy Lambda oraz czujnika temperatury spalin**, współpracujących z mikroprocesorowym sterownikiem kotła. Układ automatyki **na bieżąco analizuje parametry procesu spalania i automatycznie reguluje ilość powietrza doprowadzanego do kotła za pomocą serwonapędu**. Kocioł posiada **funkcję automatycznego rozpalania drewna**, eliminując konieczność ręcznego uruchamiania. Dzięki temu proces spalania zarówno na drewnie jak i na peliecie przebiega w sposób optymalny, bez konieczności ręcznej ingerencji.

□□ KIPi Silva Plus budowa kotła :



☐☐ KIPi Silva Plus obsługa i kontrola procesu

KIPi Silva Plus wyposażony jest w **mechaniczny system czyszczenia płomieniówek**. Otwarcie pokrywy komory załadunkowej uruchamia sprężyny czyszczące, które skutecznie usuwają osady z wymiennika ciepła, pomagając utrzymać wysoką sprawność kotła oraz ograniczyć czas potrzebny na konserwację.

Dla bezpieczeństwa eksploatacji kocioł posiada **wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem**, w tym węzownicę schładzającą oraz mechaniczny wyłącznik temperatury, który w sytuacji awaryjnej odcina zasilanie elektryczne urządzenia. Konstrukcja kotła **umożliwia podłączenie instalacji centralnego ogrzewania z trzech stron**, co ułatwia montaż w nowych oraz modernizowanych kotłowniach.

☐☐ Sterownik ecoMAX860D3


Sterownik ecoMAX860D3 – nowoczesny sterownik kotła przeznaczony do automatycznej regulacji procesu spalania. Umożliwia kontrolę temperatury, czasu pracy palnika oraz zabezpieczeń kotła, zapewniając wysoką efektywność energetyczną i bezpieczeństwo eksploatacji. **Intuicyjny interfejs T4 i możliwość programowania parametrów** pozwalają na łatwe dostosowanie pracy kotła do indywidualnych potrzeb.



☐☐ KIPi Silva Plus zalety kotła :

- ☐ automatyczna regulacja procesu spalania dzięki sondzie Lambda
- ☐ automatyczne rozpalanie drewna
- ☐ nowoczesny system komory załadowczej z drzwiami od góry
- ☐ duża pojemna komora załadowcza
- ☐ wysoka i stabilna sprawność niezależnie od jakości paliwa
- ☐ czyste i ekologiczne spalanie z niską emisją zanieczyszczeń
- ☐ bezobsługowa regulacja powietrza bez konieczności ręcznej ingerencji
- ☐ stalowa, solidna konstrukcja z wykładziną szamotową
- ☐ długotrwała i bezpieczna praca kotła w trybie ciągłym
- ☐ mechaniczny system czyszczenia wymiennika ciepła
- ☐ automatyczna regulacja pracy wentylatora wyciągowego
- ☐ wysoki komfort użytkowania i łatwa obsługa
- ☐ elastyczne możliwości podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania

☐☐ KIPi Silva Plus wymiary kotła :



Wymiar	Moc	A	B	C	D	E	F	G	H
Wartość [mm]	15 - 20 kW	959	567	1154	147	394	445	865	946
	25 - 30 kW		737						

KIPi Silva Plus parametry techniczne :

Nominalna moc kotła		[kW]	15	20	25	30
Zakres regulacji mocy		[kW]	7,5 ÷ 15	10 ÷ 20	12,5 ÷ 25	15 ÷ 30
Ciężar		[kg]	300		450	
Wymiary	Szerokość	[mm]	567		737	
	Głębokość		958			
	Wysokość		1151			
Przyłącza	zasilanie	[cal]	GW 1 1/2			
	powrót		GW 1 1/2			
Pojemność wodna kotła		[l, dm³]	55		80	
Średnica czopucha		[mm]	130			
Wymagany ciąg spalin		[mbar]	0,10-0,15			
Temperatura spalin wylotowych	przy mocy nominalnej kotła	[°C]	98,46	100,07	101,69	103,30
	przy mocy minimalnej kotła		79,25	80,84	82,44	84,03
Strumień masy spalin	przy mocy nominalnej kotła	$\left[\frac{kg}{s}\right]$	0,011	0,014	0,016	0,019
	przy mocy minimalnej kotła		0,008	0,009	0,009	0,012
Opory przepływu wody		Δ10 K [mbar]	4,01	4,53	5,04	5,56
		Δ20 K [mbar]	1,94	2,02	2,11	2,19
Stałopalność przy mocy nominalnej		Godz.	6	4,5	4	5
Zakres nastaw temp. grzania		[°C]	70 ÷ 95			
Minimalna temperatura czynnika grzewczego na króćcu zasilania kotła			25			
Dopuszczalne ciśnienie wody zasilającej		[bar]	3			
Wymagane ciśnienie podczas próby wodnej kotła			6			
Wymagana pojemność zbiornika akumulacyjnego		[l, dm³]	≥ 300 (szczegóły rozdział 4.4)			
Rodzaj paliwa i zawartość wilgoci			Rozdział 3.4 niniejszej instrukcji – paliwo typu A – Drewno			
Pojemność komory załadunkowej		[l, dm³]	80		120	
Maksymalna masa paliwa ładowanego do komory załadunkowej kotła		[kg]	38		58	
Wymiary komory załadunkowej	Szerokość	[mm]	353		523	
	Głębokość		353			
	Wysokość		730			
Wymagane przyłącze elektryczne			1 PEN 230 V 50 Hz 6 A			
Zapotrzebowanie energii elektrycznej podczas pracy kotła	przy mocy nominalnej kotła	[kWh]	0,036	0,039	0,040	0,042
	przy mocy minimalnej kotła		0,021	0,022	0,023	0,024
Moc kotła w stanie gotowości eksploatacyjnej		[W]	3,5	3,5	3,5	3,5
Maksymalny poziom hałasu		[dB]	75			
Klasa kotła			Klasa 5, Ecodesign			