

Link do produktu: <https://neofix.pl/klimosz-zbiornik-buforowy-0w-4k-1000-litrow-z-izolacja-p-5865.html>



KLIMOSZ zbiornik buforowy 0W 4K 1000 litrów z izolacją

Cena	5 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KLIMOSZ

Opis produktu

Zbiorniki akumulacyjne, tzw. BUFORY służą gromadzeniu się nadmiernego ciepła ze źródła.

Zbiorniki buforowe przeznaczone są do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i służą do akumulacji ciepła w systemach grzewczych, zwiększenia wydajności pracy urządzeń grzewczych, wydłużenia ich żywotności oraz mogą stanowić same w sobie źródło ciepła w przypadku zamontowania grzałki w zbiorniku buforowym. Model bez wężownic, z czterema parami króćców, umożliwia podłączenie jednego lub kilku źródeł ciepła np. kotła na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym, kotła elektrycznego.

Wykonane z najlepszej gatunkowo, certyfikowanej stali S235JR malowanej z zewnątrz proszkowo.

Izolacja termiczna zamkniętokomórkowa o grubości 100mm, którą można zdjąć na czas montażu.

Konstrukcja pozwala na podłączenie grzałek elektrycznych.

5 lat gwarancji!

BUFOR 0W (4K)

Model	-	BUFOR 0W 500 (4K)	BUFOR 0W 750 (4K)	BUFOR 0W 1000 (4K)
Pojemność	l	499	758	999
Waga pustego urządzenia	kg	120	160	190
Max. Temperatura robocza / Max. Ciśnienie robocze	°C / bar	90/1.5	90/1.5	90/1.5
Grubość izolacji	mm	100	100	100
Max. liczba i moc grzałki 6/4"	szt. / kW	1x9	1x9	1x9
Klasa efektywności energetycznej	-	C	C	B
Straty ciepła	W	97	99	101
Średnica całkowita zbiornika z izolacją	mm	872	972	1072
A - Korek spustu dennicy	mm	125	55	26
B - Króciec spustowy	mm	347	295	334
C - Króciec przyłączeniowy / Miejsce na czujnik temp.	mm	455	403	442
D - Średnica bufora (bez izolacji)	mm	650	750	850
E - Króciec przyłączeniowy / Miejsce na czujnik temp.	mm	815	823	849
F - Króciec przyłączeniowy / Miejsce na czujnik temp.	mm	1175	1243	1255
G - Króciec przyłączeniowy / Miejsce na czujnik temp.	mm	1535	1663	1662
H - Wysokość całkowita bufora	mm	1834	1983	2048
I - Długość mufy przyłączeniowej / Miejsca na czujnik temp.	mm	110	110	110
J - Wysokość króćca odpowietrzającego	mm	100	100	100
L - Kąt pomiędzy króćcami przyłączeniowymi	°	80	80	80
M - Kąt pomiędzy króćcami a miejscami na czujniki temp.	°	20	20	20



