Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 07:09

Link do produktu: https://neofix.pl/laddomat-21-60-uklad-termoregulacyjny-63c-72c-78c-p-5364.html



LADDOMAT 21-60 układ termoregulacyjny 63°C / 72°C / 78°C

Cena	**1 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**ATMOS**

Opis produktu



Laddomat to zespół pompowo-zabezpieczający, wyposażony w zawory i termometry. Stosowany jest do instalacji grzewczych zasilanych z kotła na paliwa stałe i wyposażonych w akumulacje. Pozwala na osiągnięcie minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65°C.

(63°C, 72°C lub 78°C - PRZY ZAMÓWIENIU W UWAGACH PROSIMY PODAĆ JAKI MA BYĆ °C , do kotłów o mocy do 50 kW zalecamy 72°C)

Główne zalety:

1. Laddomat zapewnia szybkie osiągnięcie przez wodę w kotle właściwej temperatury roboczej.
2. Laddomat ładuje zbiornik akumulacyjny przy niskim przepływie. Gwarantuje to optymalny stan niezbędnego uwarstwienia wody w zbiorniku.
3. Laddomat zapewnia w końcowej fazie opalania całkowite naładowanie zbiornika akumulacyjnego, dzięki unikatowemu zaworowi termicznemu, zamykającemu całkowicie gardziel.
4. Po zakończeniu opalania Laddomat umożliwia wykorzystanie ciepła zgromadzonego w kotle oraz żaru na palenisku. Dzięki wbudowanemu systemowi cyrkulacji grawitacyjnej gorąca woda z górnej części kotła przepływa do zbiornika akumulacyjnego.
5. W przypadku przerwy w dostawie prądu, Laddomat uruchamia automatycznie ładowanie zbiornika drogą cyrkulacji grawitacyjnej. To samo ma miejsce gdy nie pracuje pompa.
6. Cyrkulacja zwrotna jest odcięta gdy kocioł nie jest opalany, co zmniejsza straty cieplne.
7. Laddomat ma prostą budowę i duże powierzchnie uszczelniające. Ułatwia to montaż.
8. Zawory odcinające umożliwiają łatwy serwis, gdy taki okaże się konieczny, bez potrzeby opróżniania systemu.
9. Zainstalowane 3 termometry zapewniają pełną kontrolę nad przebiegiem ładowania.
10. Laddomat ma niewielkie gabaryty budowlane.


LADDOMAT



