

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 11:24

Link do produktu: <https://neofix.pl/laddomat-21-60-uklad-termoregulacyjny-63c-72c-78c-p-5364.html>



LADDOMAT 21-60 układ termoregulacyjny 63°C / 72°C / 78°C

Cena	1 989,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ATMOS

Opis produktu



Laddomat to zespół pompowo-zabezpieczający, wyposażony w zawory i termometry. Stosowany jest do instalacji grzewczych zasilanych z kotła na paliwa stałe i wyposażonych w akumulację. Pozwala na osiągnięcie minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65°C.

(63°C, 72°C lub 78°C - PRZY ZAMÓWIENIU W UWAGACH PROSIMY PODAĆ JAKI MA BYĆ °C , do kotłów o mocy do 50 kW zalecamy 72°C)

Główne zalety:

- 1.** Laddomat zapewnia szybkie osiągnięcie przez wodę w kotle właściwej temperatury roboczej.
- 2.** Laddomat ładuje zbiornik akumulacyjny przy niskim przepływie. Gwarantuje to optymalny stan niezbędnego uwarstwienia wody w zbiorniku.
- 3.** Laddomat zapewnia w końcowej fazie opalania całkowite naładowanie zbiornika akumulacyjnego, dzięki unikatowemu zaworowi termicznemu, zamykającemu całkowicie gardziel.
- 4.** Po zakończeniu opalania Laddomat umożliwia wykorzystanie ciepła zgromadzonego w kotle oraz żaru na palenisku. Dzięki wbudowanemu systemowi cyrkulacji grawitacyjnej gorąca woda z górnej części kotła przepływa do zbiornika akumulacyjnego.
- 5.** W przypadku przerwy w dostawie prądu, Laddomat uruchamia automatycznie ładowanie zbiornika drogą cyrkulacji grawitacyjnej. To samo ma miejsce gdy nie pracuje pompa.
- 6.** Cyrkulacja zwrotna jest odcięta gdy kocioł nie jest opalany, co zmniejsza straty ciepła.
- 7.** Laddomat ma prostą budowę i duże powierzchnie uszczelniające. Ułatwia to montaż.
- 8.** Zawory odcinające umożliwiają łatwy serwis, gdy taki okaże się konieczny, bez potrzeby opróżniania systemu.
- 9.** Zainstalowane 3 termometry zapewniają pełną kontrolę nad przebiegiem ładowania.
- 10.** Laddomat ma niewielkie gabaryty budowlane.





