Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:57

Link do produktu: https://neofix.pl/lumo-bio-max-mini-kompakt-15-kw-kociol-na-pellet-p-6049.html



LUMO Bio Max Mini Kompakt 15 kW kocioł na pellet

Cena	**14 990,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**LUMO**

Opis produktu


LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT 15kW kocioł na pellet z zasobnikiem 95 kg

LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT posiada 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, dzięki czemu kwalifikuje się do dopłat! A co najważniejsze - przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki niskiej emisji spalin



Kocioł LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT – ekologiczne ogrzewanie dla małych przestrzeni

LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT to nowoczesne, **kompaktowe kotły grzewcze na pellet** drzewny, spełniające rygorystyczne normy **5 klasy i Ecodesign**. Wyposażone w automatyczne **palniki pelletowe KIPI**, zapewniają efektywne spalanie odnawialnego paliwa, minimalną emisję zanieczyszczeń oraz niskie zużycie energii.
Dzięki **niewielkim rozmiarom** i wysokiej sprawności cieplnej, idealnie sprawdzają się do ogrzewania domów jednorodzinnych, zwłaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na duże kotłownie. Kotły **BIO MAX MINI** są w pełni zautomatyzowane – użytkownik może cieszyć się wysokim komfortem obsługi i niskimi kosztami eksploatacji. To idealne rozwiązanie dla osób szukających ekologicznego, kompaktowego i niezawodnego systemu grzewczego.



Kocioł LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT – dlaczego tak wydajny ?

LUMO Bio Max Mini KOMPAKT to energooszczędny kocioł na pellet, którego konstrukcja została oparta na sprawdzonym systemie płomieniówek i komór nawrotnych – tzw. układzie trzyciągowym. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie osiąga wysoką sprawność spalania, minimalizując straty ciepła przez komin, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i ekonomiczne ogrzewanie domu.

Wymiennik ciepła oraz komora paleniskowa wykonane są z wysokogatunkowej stali kotłowej z atestem, co zapewnia długą żywotność i odporność na korozję. Przednia część kotła została wyposażona w trójdzielną kryzę, ułatwiającą montaż palnika oraz czyszczenie komory spalania.

Z tyłu znajduje się stalowy czopuch, łączący kocioł z układem spalinowym, a w górnej części zastosowano dużą wyczystkę, która umożliwia szybkie i wygodne czyszczenie wymiennika oraz kanałów płomieniówkowych. Na dole urządzenia umieszczono szufladę na popiół, do której bezpośrednio opadają pozostałości spalania, co znacznie ułatwia codzienną eksploatację i utrzymanie czystości. Solidna konstrukcja i przemyślany układ elementów sprawiają, że **LUMO Bio Max Mini** to niezawodny i funkcjonalny kocioł pelletowy do każdego domu.

Kocioł LUMO BIO MAX MINI KOMPAKT – najważniejsze zalety:

Ekologiczne ogrzewanie – certyfikaty 5 klasy i Ecodesign gwarantują niską emisję i ochronę środowiska.
Wysoka jakość wykonania – dokładne wykonanie i solidna konstrukcja z atestowanej stali kotłowej.
Palnik KIPI z funkcją samooczyszczania – obrotowa komora spalania zapewnia czystość i wydajność.
Modułowa budowa – łatwy transport, montaż i serwis kotła.
Zintegrowany zasobnik na pellet – możliwość załadunku do 95 kg
Niska emisja pyłów – spełnia wymagania programów dotacyjnych.
Izolowane drzwiczki – wyłożone ceramiką i sznurem szklanym, dla maksymalnej szczelności.
Inteligentny sterownik ecoMAX860 – możliwość pełnej rozbudowy i obsługi do 5 obiegów grzewczych.
Ekologiczny podajnik pelletu – niezawodna praca i cicha obsługa.
5 lat gwarancji – pewność trwałości i wysokiej jakości.

Opcje dodatkowe:

- panel kotłowy z ekranem w pełni dotykowym
- wężownica schładzająca dla układu zamkniętego
- dodatkowe czujniki
- czujnik zewnętrzny CT6
- panel pokojowy, dotykowy z termostatem przewodowy
- panel pokojowy, dotykowy z termostatem bezprzewodowy
- zestaw Sonda Lambda
- moduł internetowy



Tabela z wymiarami kotła Bio Max Mini KOMPAKT:

Parametr	Jednostka	Nominalna moc kotła [kW]	
		10	15
Zakres mocy cieplnej	kW	3-10	4,5-15
Sprawność dla mocy nominalnej	%	93,4	94,6
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	
Wymagany ciąg spalinowy	mbar	0,15-0,30	
Pojemność wodna kotła	l	55	62
Pojemność komory zasypowej (zbiornika)	kg	87	95
Wymiary otworu zasypowego	mm	510 x 460	510 x 510
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	^{0}C	130,7	129,8
Temperatura spalin przy mocy minimalnej	^{0}C	84,4	79,7
Średnica wylotu spalin (czopucha)	mm	Φ150	
Opór przepływu wody dla Δ T = 10 K	mbar	5,0	8,6
Klasa kotła wg EN 303-5:2012	–	5	
Zakres nastaw temperatury	^{0}C	50 – 90	
Stało palność przy mocy nominalnej	h	~ 45	~ 32
Minimalna temperatura wody w króćcu zasilającym	^{0}C	55	
Klasa lub rodzaj paliwa	–	Klasa C1 wg EN 303-5:2012 Sprasowane drewno – pellety	
Napięcie elektryczne	V/Hz	230/50	
Przyłącze elektryczne	A	6	
Pobór mocy w stanie gotowości	W	3	
Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc nominalna)	W	64	64
Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej (moc minimalna)	W	56	56
Max temperatura wody zimnej na wejściu wężownicy schładzającej	^{0}C	10	
Maksymalne ciśnienie wody zimnej na wejściu wężownicy schładzającej	bar	6	
Wysokość kotła (wymiar A) Bio Max Mini Kompakt	mm	1630	
Wysokość kotła (wymiar A) Bio Max Mini	mm	975	
Szerokość kotła (wymiar B)	mm	560	
Głębokość kotła z czopuchem i palnikiem (wymiar C)	mm	980	1030
Głębokość kotła (wymiar D)	mm	590	640
Długość czopucha (wymiar F)	mm	130	
Króciec zasilający i powrotny	R"	GW 1"	
Króciec wężownicy	R"	GW 3/4"	

Sterownik kotła Bio Max Mini KOMPAKT:

