

Link do produktu: <https://neofix.pl/oem-energy-v5-bufor-2000-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-1-wezownica-p-6203.html>



OEM ENERGY v5 bufor 2000 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 1 węzownica

Cena	9 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	OEM ENERGY

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY 2000 litrów z izolacją i 1 węzownicą

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 2000 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 1 węzownicę oraz efektywną izolację 100 mm z włókny.

☐☐ Zastosowanie zbiornika buforowego 2000L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z węzownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Węzownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła - zwiększając efektywność układu CO.

☐☐ Specyfikacja techniczna

✓ **Materiał:** stal węglowa

- ✓ **Izolacja:** zdejmowalna, włóknina 100 mm
- ✓ **Liczba węzownic:** 1 szt.

Wymiary:

- Szerokość bez izolacji:** 115 cm
- Szerokość z izolacją:** 135 cm
- Wysokość:** 207 cm
- Wysokość przechyłu:** 209 cm
- Pojemność rzeczywista 1837 litrów**



Gwarancja: 5 lat

Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY?

- Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
- Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
- Wysoka jakość wykonania
- Gruba, energooszczędna izolacja
- Długa gwarancja producenta

OEM BLACK			V5 501 G	V5 601 G	V5 801 G	V5 1001 G	V5 1001 G PLUS	V5 1501 G	V5 2001 G	V5 2501 G	V5 3001 G	V5 4001 G	V5 5001 G
Kod produktu Product code / Produktcode			ZB-31- 0501	ZB-31- -0601	ZB-31- -0801	ZB-31- -1001	ZB-31- 1001+	ZB-31- 1501	ZB-31- 2001	ZB-31- 2501	ZB-31- 3001	ZB-31- 4001	ZB-31- 5001
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	600	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität		l	473	590	746	875	960	1340	1837	2442	2811	3805	4805
Wężownica / Coil / Wärmetauscher	Powierzchnia Surface / Fläche	m²	1,8	1,8	2,4	3,0	2,4	3,4	3,8	4,4	4,4	5,3	6,0
	Pojemność Capacity / Volumen	l	11,6	11,6	15,5	19,3	15,4	21,9	24,5	28,4	28,4	34	38,6
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank max. working temp. and pressure / Wassertank max. Betriebstemperatur und Druck			95°C / 3 Bar										
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maxi. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck			95°C / 10 Bar										

OEM BLACK		V5 501 G	V5 601 G	V5 801 G	V5 1001 G	V5 1001 G PLUS	V5 1501 G	V5 2001 G	V5 2501 G	V5 3001 G	V5 4001 G	V5 5001 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar										
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies										
Klasa energetyczna Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
Waga weight / Gewicht	kg	125	144	157	181	182	241	300	363	607	607	698



OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	G 1/2"
ZW	Zasilanie węzownicy / Coil inlet / Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PW	Powrót z węzownicy / Coil outlet / Wärmetauscher Ausgang	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	ØC	ØD
OEM BLACK V5 501 G	1732	1704	1405	1013	621	230	230	710	850	650
OEM BLACK V5 601 G	1834	1805	1515	1123	684	245	245	725	900	700
OEM BLACK V5 801 G	1871	1850	1525	1115	705	295	295	705	990	790
OEM BLACK V5 1001 G	2080	2057	1735	1255	775	295	295	860	990	790
OEM BLACK V5 1001+ G	2030	2015	1665	1205	745	285	285	705	1050	850
OEM BLACK V5 1501 G	2080	2081	1675	1235	795	355	355	875	1200	1000
OEM BLACK V5 2001 G	2070	2091	1665	1235	805	375	375	892	1350	1150
OEM BLACK V5 2501 G	2450	2456	2005	1465	915	375	375	975	1400	1200
OEM BLACK V5 3001 G	2650	2654	2205	1600	985	375	375	975	1450	1250
OEM BLACK V5 4001 G	2870	2877	2385	1730	1065	405	405	1125	1600	1400
OEM BLACK V5 5001 G	2810	2885	2285	1680	1065	455	455	1175	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±/20mm]

