Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:40

Link do produktu: https://neofix.pl/oem-energy-v5-plus-bufor-1000-litrow-z-izolacja-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-bufor-ciepla-1-wezownica-p-6201.html



OEM ENERGY v5 Plus bufor 1000 litrów z izolacją, zbiornik buforowy akumulacyjny, bufor ciepła + 1 wężownica

Cena	**6 199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**OEM ENERGY**

Opis produktu

Bufor ciepła OEM ENERGY Plus 1000 litrów z izolacją i 1 wężownicą

Bufor ciepła OEM ENERGY o pojemności 1000 litrów to wydajny zbiornik akumulacyjny do magazynowania i rozprowadzania ciepłej wody z różnych źródeł energii. Model wyposażony w 1 wężownicę oraz efektywną izolację 100 mm z włókniny, charakteryzujący się również zwiększoną pojemnością rzeczywistą.

□□ Zastosowanie zbiornika buforowego 1000L

Pasuje do współpracy z:

- pompą ciepła (bufor z wężownicą),
- kotłem na paliwo stałe,
- kolektorami słonecznymi,
- wkładami kominkowymi,
- kotłami elektrycznymi,
- grzałkami elektrycznymi,
- ogrzewaczami przepływowymi.

Wężownica umożliwia dodatkowe podłączenie do zewnętrznego źródła ciepła – zwiększając efektywność układu CO.

□□ Specyfikacja techniczna

✔ **Materiał:** stal węglowa
✔ **Izolacja:** zdejmowalna, włóknina 100 mm
✔ **Liczba wężownic:** 1 szt.

□□ Wymiary:

□□**szerokość bez izolacji:** 85 cm
□□**szerokość z izolacją:** 105 cm
□□**wysokość:** 203 cm
□□**wysokość przechyłu:** 202 cm
□□**pojemność rzeczywista: 960 litrów**


Gwarancja: 5 lat


□□ Dlaczego warto wybrać bufor OEM ENERGY?

□ Uniwersalne zastosowanie z wieloma źródłami ciepła
□ Zwiększa żywotność i efektywność systemu grzewczego
□ Wysoka jakość wykonania
□ Gruba, energooszczędna izolacja
□ Długa gwarancja producenta

OEM BLACK			V5 501 G	V5 601 G	V5 801 G	V5 1001 G	V5 1001 G PLUS	V5 1501 G	V5 2001 G	V5 2501 G	V5 3001 G	V5 4001 G	V5 5001 G
Kod produktu Product code / Produktcode			**ZB-31-0501**	**ZB-31-0601**	**ZB-31-0801**	**ZB-31-1001**	**ZB-31-1001+**	**ZB-31-1501**	**ZB-31-2001**	**ZB-31-2501**	**ZB-31-3001**	**ZB-31-4001**	**ZB-31-5001**
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität		l	500	600	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität		l	473	590	746	875	960	1340	1837	2442	2811	3805	4805
Wężownica / Coil / Wärmetauscher	**Powierzchnia** Surface / Fläche	m^2	1,8	1,8	2,4	3,0	2,4	3,4	3,8	4,4	4,4	5,3	6,0
	Pojemność Capacity / Volumen	l	11,6	11,6	15,5	19,3	15,4	21,9	24,5	28,4	28,4	34	38,6
Maks. temp. i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank max. working temp. and pressure / Wassertank max. Betriebstemperatur und Druck			95°C / 3 Bar										
Maks. temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maxi. working temp. and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemp. und Druck			95°C / 10 Bar										

OEM BLACK		V5 501 G	V5 601 G	V5 801 G	V5 1001 G	V5 1001 G PLUS	V5 1501 G	V5 2001 G	V5 2501 G	V5 3001 G	V5 4001 G	V5 5001 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		zdejmowalna / removable / abnehmbar										
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Włóknina / Fleece / Vlies										
Klasa energetyczna Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-
Waga weight / Gewicht	kg	125	144	157	181	182	241	300	363	607	607	698





OZ	**Odpowietrzenie zbiornika** / Tank air vent / Entlüftung	**G 6/4”**
KP	**Króciec przyłączeniowy** / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	**G 6/4”**
TS	**Króciec czujnika / termometru** / Sensor / thermometer connection /Fühler- /Thermometer anschluss	**G 1/2”**
ZW	**Zasilanie wężownicy** / Coil inlet / Wärmetauscher-Einlass	**G 1”**
PW	**Powrót z wężownicy** / Coil outlet / Wärmetauscher Ausgang	**G 1”**

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	ØC	ØD
OEM BLACK V5 501 G	1732	1704	1405	1013	621	230	230	710	850	650
OEM BLACK V5 601 G	1834	1805	1515	1123	684	245	245	725	900	700
OEM BLACK V5 801 G	1871	1850	1525	1115	705	295	295	705	990	790
OEM BLACK V5 1001 G	2080	2057	1735	1255	775	295	295	860	990	790
OEM BLACK V5 1001+ G	2030	2015	1665	1205	745	285	285	705	1050	850
OEM BLACK V5 1501 G	2080	2081	1675	1235	795	355	355	875	1200	1000
OEM BLACK V5 2001 G	2070	2091	1665	1235	805	375	375	892	1350	1150
OEM BLACK V5 2501 G	2450	2456	2005	1465	915	375	375	975	1400	1200
OEM BLACK V5 3001 G	2650	2654	2205	1600	985	375	375	975	1450	1250
OEM BLACK V5 4001 G	2870	2877	2385	1730	1065	405	405	1125	1600	1400
OEM BLACK V5 5001 G	2810	2885	2285	1680	1065	455	455	1175	1800	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - **[+/-20mm]**