

Link do produktu: <https://neofix.pl/zespol-pompowo-zabezpieczajacy-laddomat-63c-72c-78c-p-5364.html>



## Zespól pompowo-zabezpieczający LADDOMAT - 63'C / 72'C / 78'C

Cena **1 649,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Kotły ATMOS**

### Opis produktu

**Laddomat to zespól pompowo-zabezpieczający, wyposażony w zawory i termometry. Stosowany jest do instalacji grzewczych zasilanych z kotła na paliwa stałe i wyposażonych w akumulację. Pozwala na osiągnięcie minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65°C. ( 63°C lub 72°C - PRZY ZAMOWIENIU PROSZE PODAĆ JAKI MA BYĆ, do kotłów o mocy do 50kW zalecamy 72°C)**

#### Główne zalety:

1. Laddomat zapewnia szybkie osiągnięcie przez wodę w kotle właściwej temperatury roboczej.
2. Laddomat ładuje zbiornik akumulacyjny przy niskim przepływie. Gwarantuje to optymalny stan niezbędnego uwarstwienia wody w zbiorniku.
3. Laddomat zapewnia w końcowej fazie opalania całkowite naładowanie zbiornika akumulacyjnego, dzięki unikatowemu zaworowi termicznemu, zamykającemu całkowicie gardziel.
4. Po zakończeniu opalania Laddomat umożliwia wykorzystanie ciepła zgromadzonego w kotle oraz żaru na palenisku. Dzięki wbudowanemu systemowi cyrkulacji grawitacyjnej gorąca woda z górnej części kotła przepływa do zbiornika akumulacyjnego.
5. W przypadku przerwy w dostawie prądu, Laddomat uruchamia automatycznie ładowanie zbiornika drogą cyrkulacji grawitacyjnej. To samo ma miejsce gdy nie pracuje pompa.
6. Cyrkulacja zwrotna jest odcięta gdy kocioł nie jest opalany, co zmniejsza straty ciepłne.
7. Laddomat ma prostą budowę i duże powierzchnie uszczelniające. Ułatwia to montaż.
8. Zawory odcinające umożliwiają łatwy serwis, gdy taki okaże się konieczny, bez potrzeby opróżniania systemu.
9. Zainstalowane 3 termometry zapewniają pełną kontrolę nad przebiegiem ładowania.
10. Laddomat ma niewielkie gabaryty budowlane.